CURSOR 13 – Motor para gerador

Motor para gerador



O CURSOR 13 foi projetado para oferecer desempenho robusto e eficiência de combustível otimizada para aplicações de geração de energia, desde os padrões de emissões não regulamentados até o Estágio V / Tier 4 Final. Projetado com um sistema de injeção controlado eletronicamente, ele garante fornecimento preciso de potência, resposta rápida à carga e otimização consistente do combustível em todas as condições operacionais. A configuração do G-Drive oferece uma solução pronta para integração, enquanto as versões de alta regulamentação incorporam um pacote ATS com a tecnologia patenteada Hi-eSCR2, permitindo a redução avançada de emissões sem comprometer o desempenho. O motor oferece capacidade…

Destaques

Desempenho
Desempenho superior em termos de resposta à carga e potência com baixo consumo de fluido em todas as condições.

Estrutura
Motor com 4 válvulas por cilindro, sistema de injeção eletrônica e turbocompressor. G-Drive totalmente embalado com pacote de resfriamento e filtro de ar pré-montados. Pacote ATS plug-and-play com a tecnologia patenteada Hi-eSCR2 para redução avançada de…

Manutenção
Baixo TCO e tempo de atividade maximizado graças ao melhor intervalo de manutenção da categoria (600 horas).

Flexibilidade
Possibilidade de comutação de 50 Hz para 60 Hz com certificação dupla.

Desempenho superior em potência e resposta à carga

Redução dos requisitos de manutenção e dos custos operacionais

Ficha técnica — CURSOR 13 · 426 kWm

Outros modelos da linha: CURSOR 13 · 387 kWm, CURSOR 13 · 334 kWm, CURSOR 13 · 371 kWm, CURSOR 13 · 474 kWm, CURSOR 13 · 454 kWm, CURSOR 13 · 398 kWm, CURSOR 13 · 405 kWm, CURSOR 13 · 360 kWm. Peça a ficha completa ao vendedor.

Ficha técnica

Certificação	**Stage V / Tier 4 Final**
Nº de cilindros	**6L / 4**
Sistema de Injeção	**ECR**
Entrada do Ar	**TAA**
Cilindrada [litros]	**12,9**
Diâmetro por curso [mm]	**135 x 150**
Potência Stand-by [kWm] @ 1500 rpm	**378**
Potência Prime [kWm] @ 1500 rpm	**342**
Potência Stand-by [kWm] @ 1800 rpm	**426**
Potência Prime [kWm] @ 1800 rpm	**385**
Sistema de Exaustão	**HI-eSCR2**
Dimensões [c x l x a, mm]	**2281 x 1223 x 1454**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.