Colheitadeira CR11 New Holland

DESENVOLVIDA PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DE HOJE E CONQUISTAR O FUTURO.



A New Holland apresenta a revolucionária colheitadeira CR11, concebida para transformar a agricultura com maior capacidade e automatização completa. Essa máquina inovadora reduz significativamente os custos e o tempo de colheita, levando a eficiência a novos patamares. Desenvolvida com base em quatro pilares fundamentais, essa colheitadeira se destaca em: • Produtividade: Potência ampliada, eficiência energética excepcional, enorme capacidade de debulha e separação, reservatório de grãos ampliado e automatização total com o sistema IntelliSense™ garantindo máxima performance. • Redução de perdas: Com o revolucionário sistema TwinClean™, a CR11 atinge perdas de grãos ainda menores, otimizando…

Modelos e potência

• CR11: 666 cv / 490 kW (nominal) · máxima 775 cv / 570 kW

Destaques

MAIS PRODUTIVIDADE

Os dois novos rotores de 24 polegadas em um chassi mais largo e mais longo. Os rotores são sincronizado com o sistema DFR para garantir alto rendimento, mesmo nas condições de colheita mais desafiadoras.

CONSTRUÍDAS DO ZERO PARA REDUZIR O SEU CUSTO TOTAL DE COLHEITA

A CR11 foi projetada pensando no seu tempo e na sua lucratividade. Com capacidade superior e recursos inovadores, além do cuidado com os grãos.

MÁXIMA ECONOMIA DE GRÃOS

O sistema TwinClean™ de limpeza dupla, pioneiro no setor, é totalmente automatizado e controla a distribuição sobre o bandejão e peneira reduzindo as perdas. Combinados com nossa comprovada tecnologia Twin Rotor® e o sistema de automação IntelliSense™, a CR11…

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PREMIUM

Novo picador e novos espalhadores oferecem a melhor qualidade de corte e distribuição uniforme de resíduos para larguras de corte de até 61 pés. O sistema de radar IntelliSpread™ automatiza o controle de espalhamento para garantir uma cobertura total e…

Ficha técnica — CR11

Motor

Motor	**FTP Cursor 16 - Tier 0**
Potência Nominal (Grãos Graúdos)	**666 cv / 490 kW**
Potência Nominal (Grãos Finos)	**710 cv / 522 kW**
Potência Máxima	**775 cv / 570 kW**
Rotação de Trabalho	**1.900 RPM**
Tanque de combustível (L)	**1.500**
Cilindrada (L)	**15,9**

Automações

IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade	**Padrão e Vitálicio**
IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de trilha e limpeza	**Padrão e Vitálicio**
Predição de Inclinação de Relevo	**Padrão e Vitálicio**
IntelliSteer™ - Piloto Automático	**PLM3 - 2,5cm de precisão com 3 anos de subscrição incluída**
IntelliField™ - Transferência de dados entre Máquinas	**Padrão e Vitálicio**
IntelliTurn™ - Manobra de cabeceira automática	**Padrão e Vitálicio**
RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho	**Padrão e Vitálicio (Para plataforma de milho com sensor compatível)**

Transmissão

Transmissão	**2 velocidades (Trabalho e Transporte)**
Eixo Traseiro com Tração Auxiliar PRA (4WD)	**Eixo traseiro com pivotamento duplo: 4 pontos de articulação para lidar com pneus de…**

Alimentador

Largura do Alimentador (cm)	**170**
Transmissão do Alimentador — variável	**Transmissão CVT hidromecânica: transmissão da TDF para do alimentador/ barra de corte e…**
Ajuste de ângulo da Mascara Frontal	**Ajustável hidraulicamente pela cabine**
Capacidade de elevação máx. (kg)	**6.800**

Dynamic Feed Roll™

Sincronização entre DFR e DUPLO ROTOR	**STD**
Diâmetro do DFR (cm / polegadas)	**45 / 17"**
Comprimento (cm)	**145**
Reservatório de Pedras do DFR	**Abertura remota a partir da cabine**
Reversor do DFR	**STD**

Tecnologia de trilha e separação Twin Rotor™ PLUS

Transmissão Principal	**Transmissão CVT hidromecânica (reversível) + Caixa de 3 velocidades**
Diâmetro dos Rotores (cm / polegadas) e Comprimento dos rotores (cm)	**61 / 24" e 360**
Vanes ajustáveis remotamente - Dinamic Flow Control™	**Padrão**
Côncavos de Trilha Seccionados / Grades de Separação Seccionadas	**6 Côncavos (3 em cada Rotor) / 12 Grades de Separação (6 em cada Rotor)**
Área de Trilha (m²) / Área de Separação (m²) / Área Total de Trilha e…	**1,32 m² / 4,77 m² / 6,09 m²**

Sistema de Reversão

Duplo Rotor + DFR | Alimentador | Plataforma	**Reversíveis**

Sistema de Limpeza TwinClean™

TwinClean™ - Controle Automático da Distribuição do Material sobre…	**Nivelamento do material sobre a peneira superior por vibração cruzada, interligado à…**
Inclinação Lateral	**Até 28%**
Área do Bandeijão (m²)	**3,12**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.