# Trator T7 LWB New Holland

**Trator que entrega a relação perfeita entre produtividade e economia**



Os tratores da linha T7 são robustos e resistentes, ideais para todo o tipo de propriedade e produtor que busca economia e uma máquina agrícola forte e durável. Esses modelos garantem retorno do investimento e excelente desempenho. A linha T7 foi a pioneira no Brasil a apresentar, desde o seu lançamento, em 2012, motores com nível de emissões europeu Tier 3, que equivale ao novo MAR-1 do Brasil. Isso significa que a linha T7 já contribui para o meio ambiente desde o seu lançamento.

## Modelos e potência

- T7.240: 197 cv / 194 hp (nominal) · máxima 234 cv / 230 hp
- T7.245: 213 cv / 210 hp (nominal) · máxima 242 cv / 238 hp
- T7.260: 234 cv / 231 hp (nominal)

## Destaques

**Trator com layout arrojado**
O design do trator T7 LWB tem a identidade global da New Holland. Excelente para trabalhar dia e noite. Seu estilo é possui curvas modernas que fazem um verdadeiro lendário do campo, com iluminação de LED.

**Trator versátil**
Os tratores agrícolas da Série T7 são versáteis, e disponibilizam uma variedade de configurações para que o agricultor possa escolher a que melhor se encaixa nas suas necessidades.

**Trator prático**
O trator T7 faz manobras automaticamente, perfeito para finais de linhas no campo. Garantia de qualidade, eficiência e rapidez em cada tarefa.

**Trator sinônimo de produtividade**
O trator T7 LWB duplica sua produtividade com o hidráulico dianteiro e a tomada de força frontal. As operações são feitas em uma única passada, economizando tempo e trabalho.

# Ficha técnica — T7.240

Outros modelos da linha: T7.245, T7.260. Peça a ficha completa ao vendedor.

## Motor FPT

| | |
|---|---|
| Potência máxima @ EPM™ | **234 cv / 230 hp** |
| Potência nominal @2.200 rpm - ISO 14.396 | **197 cv / 194 hp** |
| Torque máximo EPM | **965 Nm** |
| Torque máximo nominal | **860 Nm** |
| Reserva de torque | **37%** |
| Número de cilindros / Cilindrada | **6 / 6,728 cm³** |
| Sistema de injeção eletrônica | **Common Rail** |
| Tanque de combustível | **405 L** |

## Transmissão

| | |
|---|---|
| Tipo | **Full Powershift Power Command™** |
| Super Redutor | **-** |
| Número de Marchas - Frente x Ré | **18x6** |

## Eixos

| | |
|---|---|
| Sistema de Terralock™ | **Standard** |
| Ângulo de esterçamento | **55º** |
| Freio de serviço | **Em banho de óleo / autoajustáveis** |
| Raio de Giro | **6,1 m** |

## Sistema Hidráulico

| | |
|---|---|
| Vazão no controle remoto | **180 L/min** |
| Capacidade de levante a 610 mm do olhal | **7. 200 kg** |
| Tipo de válvulas | **Centro fechado (sensor de carga)** |
| Quantidade de válvulas | **4** |

## Direção

| | |
|---|---|
| Hidrostática | **Hidrostática** |
| Circuito tipo | **Independente** |
| Bomba engrenagem @2.200 rpm | **60 L/min** |

## Sistema Elétrico

| | |
|---|---|
| Alternador 14v | **150 A.h** |
| Bateria | **176 A .h** |
| Motor de Partida | **4.2 kW** |

## Tomada de força

| | |
|---|---|
| Acionamento | **Eletro-hidráulico** |
| Velocidades | **540/1.000 rpm** |
| Eixos disponíveis | **1 3/8" 21 estrias - 1 3/8" 6 estrias** |
| Partida modulada - PTO Soft Start | **Standard** |
| Velocidade PTO Frontal @ 2023 rpm | **1.000 rpm** |

## Cabine

| | |
|---|---|
| Cabine padrão luxo | **Standard** |
| Nível de ruído | **69 dBa** |
| Assento pneumático | **Standard** |
| Ar-condicionado | **Standard** |
| Lâmpada de LED | **Standard** |

## Peso

| | |
|---|---|
| Peso máximo admissível lastrado | **11.000 kg** |
| Peso mínimo admissível | **7.718 kg** |
| Peso máximo admissível eixo dianteiro | **6.000 kg** |
| Peso máximo admissível eixo traseiro | **9.500 kg** |

## Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.