Trator T7 SWB New Holland

Trator que apresenta mais desempenho, tecnologia e economia



Os tratores da linha T7 da New Holland também representam a melhor relação custo-benefício do segmento, e isso é resultado de muitas pesquisas e dedicação. A New Holland combina o que há de melhor em tecnologia com a engenharia mais avançada. O resultado é uma linha de tratores testada em cada fase de sua fabricação e de qualidade comprovada. O motor FPT eletrônico de 06 cilindros e turbo com intercooler, conta com versões que vão até 144 cv a 182 cv nominais que quando considerando o EPM (gerenciamento de potência automático) pode receber até 27 cv a mais para suportar as demandas exigidas do campo.

Modelos e potência

- T7.175: 144 cv / 142 hp (nominal) · máxima 177 cv / 174 hp
- T7.190: 157 cv / 154 hp (nominal) · máxima 193 cv / 190 hp
- T7.195: 167 cv / 164 hp (nominal) · máxima 201 cv / 198 hp
- T7.205: 182 cv / 179 hp (nominal) · máxima 209 cv / 206 hp

Destaques

Trator robusto
O trator T7 SWB é um modelo robusto e resistente da New Holland, que suporta as condições mais adversas de trabalho na agricultura, com excelente capacidade de trabalho.

Trator versátil
Os tratores agrícolas da Série T7 são versáteis, e oferecem uma variedade de configurações para que o agricultor possa escolher aquelas que melhor se encaixam em suas necessidades

Trator prático
O trator T7 possui IntelliTurn, que o guia automaticamente ao fazer curvas, proporcionando melhor eficiência nas manobras de final de linha, minimizando o tempo e reduzindo o consumo de combustível.

Trator ágil
O Painel de Controle Integrado simplifica o acesso a recursos operacionais avançados, onde todos os botões são de acesso rápido e fácil para oferecer o máximo de agilidade.

Ficha técnica — T7.175

Outros modelos da linha: T7.190, T7.195, T7.205. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor FPT

Potência máxima @ EPM	**177 cv / 174 hp**
Potência nominal @ 2200 rpm - ISSO 14396	**144 cv / 142 hp**
Torque máximo EPM	**678 Nm**
Torque máximo nominal	**643 Nm**
Reserva de torque	**42%**
Número de cilindros / cilindrada	**6 / 6,728 cm³**
Tanque de combustível	**395 L**
Sistema de injeção eletrônica	**Common Rail**

Transmissão

Tipo	**Semi Powershift Range Command™**
Número de marchas - Frente x Ré	**18x6**
Super redutor	**Opcional (28x12)**
Velocidade mínima (Super-redutor)	**400 m/h**

Eixos

Sistema de Terralock™	**Standard**
Ângulo de esterçamento	**55°**
Freio de serviço	**Em banho de óleo/autoajustáveis**
Raio de giro	**4,9 m**

Kit Cana

Kit de freio pneumático	**Standard**
Barra de tração (pino bola)	**Standard**
Eixo dianteiro - bitola 3 m	**Standard**

Sistema hidráulico

Vazão no controle remoto	**113 L/min**
Válvulas do controle remoto	**3**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	**6.616 kg**
Levante hidráulico frontal (opcional)	**3800 kg**
Tipo de válvulas	**Centro fechado (sensor de carga)**

Direção

Hidrostática	**Hidrostática**
Circuito tipo	**Independente**
Bomba engrenagem @2.200 rpm	**60 L/m**

Sistema elétrico

Alternador 14 V	**120 A.h**
Bateria 12 V	**170 A.h**
Motor de partida	**4.2 kW**

Tomada de força

Velocidades traseiro - standard	**540/1000 rpm**
Velocidade frontal	**1000 rpm**
Acionamento	**Eletro-hidráulico**
Eixos disponíveis	**1 3/8" 21 estrias - 1 3/8" 6 estrias**
Partida modulada - PTO Soft Start	**Standard**

Cabine

Cabine COMFORT RIDE™	**Standard**
Assento pneumático	**Standard**
Ar-condicionado	**Standard**
Nível de ruído	**69 dBA**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.