Colheitadeira TC New Holland

Colheitadeira TC New Holland é sinônimo de confiança



A linha de Colheitadeiras TC traz toda a herança de confiança e conhecimento do campo que a New Holland acumulou ao longo dos últimos anos no Brasil, além de elevar a eficiência e a confiabilidade para novos patamares, exatamente como o campo precisa. Os dois modelos de TC são equipados com o tradicional sistema de debulha por cilindro e separação por saca-palhas. O mesmo que todo produtor e o mercado conhecem e confiam há mais de 20 anos. Construímos uma máquina que coloca em primeiro plano as soluções focadas em produtividade.

Modelos e potência

- TC 4.90: 207 cv / 152 kW (nominal) · máxima 223 cv / 164 kW
- TC 5.90: 258 cv / 190 kW (nominal) · máxima 272 cv / 200 kW

Destaques

Máxima produtividade na colheita
O console do operador é integrado ao assento, e por isso, a Colheitadeira TC da New Holland oferece todo o conforto necessário para que as longas jornadas de trabalho sejam mais produtivas.

Colheitadeira com menos perdas
O sistema de nivelamento do material, o SmartSieve, garante à linha de Colheitadeiras TC, baixos índices de perda em qualquer condição de colheita.

Alta capacidade de debulha
Com um sistema de debulha por cilindro, a linha de Colheitadeiras TC oferece a carreira de trilha mais eficiente do mercado. Proporciona alta capacidade de debulha em todas as faixas de velocidade ou em qualquer condição de colheita.

Baixo custo de manutenção
O conjunto é eficiente e simples de operar, a nova linha de Colheitadeiras TC segue a tradição de ter uma manutenção fácil e econômica para que a máquina não fique parada.

Ficha técnica — TC 4.90

Outros modelos da linha: TC 5.90. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor

Motor	**FPT NEF6**
Potência nominal	**207 cv / 152 kW**
Potência máxima	**223 cv / 164 kW**
Sistema de injeção	**Electronic Common Rail**
Volume (L)	**6,7**
Tanque de combustível (L)	**400**

Transmissão

Tipo de transmissão	**Hidrostática - mecânica 3 velocidades (frente/ré)**

Alimentador

N° de correntes	**3**
Reversor	**Hidráulico**

Cilindro

Diâmetro (cm)	**60,3 (grãos) / (60,0 arroz)**
Largura (m)	**130**
Rpm padrão	**393 - 1.171**
Rpm com kit de redução de velocidade instalado	**231 - 689**
Côncavo	**Seccionado**
Área de côncavo (m²)	**0,78**

Batedor

Tipo	**Redondo**
Rpm padrão	**850**
Rpm com kit de redução de velocidade instalado	**500**
Largura (cm)	**130**
Área de côncavo (m²)	**0,17**

Rotary Separator

Rotação padrão (rpm)	**389 - 738**
Rotação com kit de redução de velocidade instalado (rpm)	**229 - 434**
Ajuste de côncavo	**13/26**
Área de côncavo (m²)	**0,79**

Saca-palhas

Área (m²)	**4,60**
Rotação (rpm)	**191 - 206**
Comprimento (m)	**3,485**

Bandejão

Área (m²)	**2,36**

Sistema de limpeza

Ventilador (rpm)	**350-1.050**
Área de peneira - dupla cascata (m²)	**3,95**
Tipo de peneira	**1 1/8**

Limpeza e separação

Área total de separação (m²)	**6,34**
Área total de limpeza (m²)	**6,31**
Área total (m²)	**12,65**

Graneleiro

Capacidade (Litros)	**6.050**
Taxa de descarga (L/s)	**60**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.