Trator T4.75S New Holland

O T4.75S da New Holland é simples assim: trator potente, robusto e eficiente



O trator T4.75S da New Holland oferece o equilíbrio perfeito entre eficiência, potência e consumo. Possui uma arquitetura similar aos já conhecidos modelos de tratores da linha TL5. Sua cabine é totalmente envidraçada, permitindo ao operador ter visibilidade operacional em 360° com total controle das operações. Além disso, o posicionamento das alavancas faz do T4.75S um trator ergonômico e confortável de operar. Com transmissões disponíveis nas versões 12x12 Mecânica/PowerShuttle e 20x20 com Super Redutor, a máquina dispõe de uma aceleração para trabalhos de baixa velocidade e uma excelente opção para clientes que precisam de agilidade durante as tarefas, principalmente porque o inversor…

Modelos e potência

• T4.75S: 76 cv / 75 hp

Destaques

Trator robusto e ágil
O trator T4.75S foi desenvolvido para trabalhar em diferentes condições de campo, mantendo a robustez para suportar cargas pesadas e a agilidade para executar as tarefas em menos tempo.

Trator confortável
As opções de assento com suspensão mecânica ou pneumática atendem à principal prioridade do operador, proporcionando conforto e ergonomia enquanto ele é capaz de controlar o trator T4.75S da New Holland com facilidade.

Trator compacto
O trator agrícola da New Holland, T4.75S é compacto, versátil e oferece uma combinação de potência hidráulica para se adequar a diferentes tipos de implementos, em qualquer operação.

Trator com motor potente
O motor do trator vem da renomada série S8000 de 3 cilindros, e oferece uma entrega de potência constante de 76 cv, com uma excelente economia de combustível e incrível desempenho.

Ficha técnica — T4.75S

Motor FPT S8000 / Tier 3

Número de cilindros /cilindrada/ válvulas por cilindro	**3 / 2,9 cm³ / 2**
Tanque de combustível Standard	**82L**
Potência (ECE R120)@ 2.300 rpm	**76 cv / 75 hp**
Torque máximo @ 1.400 rpm	**292 Nm**
Reserva de torque	**30%**
Bomba injetora	**Bosch**
Aspiração	**Turbo / Intercooler**

Transmissão

Tipo / Posição das alavancas	**Sincronizada / Lateral**
20x20 Power Shuttel com Super Redutor	**Standard**
12x12 Mecânico	**Opcional**
Velocidade mínima/máxima	**1,8 / 40 km/h**
Velocidade mínima/máxima (Super Redutor)	**140 / 400 m/h**

Embreagem

Acionamento	**Mecânico / Eletro-hidráulico (PS)**
Díametro do disco	**Mecânico 11" / PS 6"**

Tomada de força

Potência TDF	**68 (67) cv (hp)**
Velocidade	**540 / 540E rpm**
Atuação	**Mecânica Independente**
Eixo	**1 3/8" 6 estrias**

Sistema Hidráulico

Capacidade de vazão na bomba	**48,5 L/min**
Pressão máxima do circuito Hidráulico	**190 bar**
Válvulas de controle remoto de centro aberto	**3**
Implementos	**Categoria I - II**
Lift-O-Matic	**Standard**
Capacidade de levante no olhal	**2.700 kgf**
Capacidade de levante no olhal com 1 cilindro	**3.000 kgf**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	**1.950 kgf**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal com 1 cilindro	**2.150 kgf**

Direção

Tipo / Sistema	**Hidrostática / Independente**
Bomba hidráulica engrenagem	**29 l/min**

Eixo Dianteiro

Tipo de tração 4WD / Acionamento	**TDA - Eletro-hidráulico**
Bloqueio do diferencial dianteiro	**Auto blocante**
Ângulo máximo de esterçamento	**45°**
Ângulo máximo de oxilação	**11°**
Raio de giro mínimo sem acionamento dos freios	**4,8 m**

Eixo Traseiro

Tipo	**Flange**
Sistema de redução final	**Planetárias**
Acionamento do bloqueio do diferencial traseiro	**12x12 Mecnânico / 20x20 Eletro-hidráulico**

Sistema Elétrico

Alternador	**80 A.h**
Bateria - 12V	**100 A.h**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.